

Návod na údržbu pre decking – exteriérové terasy a záhradný drevený nábytok
LEN PRE DECKING A NÁBYTOK S POVRCHOVOU ÚPRAVOU - OLEJ

Pre drevené materiály : bangkirai, massaranduba, ipe, cumaru (ost.exotické dreminy), agát, sibírsky smrekovec.

Všeobecné pokyny :

Vplyvom poveternostných vplyvov, zaťažovania podlahy a nábytku v priebehu jedného, dvoch rokov, sezóny sa olej pomaly odstraňuje a tým môže u dreva dochádzať k strate pôvodnej, resp. nanesej farby, drevo začína šednúť. Pokiaľ chceme zachovať jeho pôvodný vzhľad potrebuje zodpovedajúcu a dodatočnú úpravu olejom.

Návod na údržbu :

Po pokládke doporučujeme¹ u všetkých rezných rán, otvorov pre skrutky, prípadnom menšom poškodení povrchu terasy upraviť príslušným olejom určeným pre použitie na drevo v exteriéri.

Pravidelná údržba :

Povrch aj veľmi kvalitného dreva je po realizácii v nechránených vonkajších priestoroch vystavený zaťaženiu a to hlavne pôsobenie poveternostných vplyvov (slnko, dážď, sneh ...), námahe, používanie terasy, nábytku a preto je potrebné tento povrch pre zachovanie vzhľadu pravidelne udržiavať.

Znečistené dosky najprv dobre očistíme vodou. Odolne škvrny odstránime prostriedkami na to určenými napr.

Wisch – Fixom. Vždy však vyberáme čistiaci prostriedok podľa druhu povrchu.

Bežné opotrebovanie napr. malými kamienkami musí byť na doske dôkladne očistené a následne treba vykonať úpravu olejom. Povrchová úprava olejom sa dá previesť aj lokálne, nie je potrebné vykonávať obrusovanie povrchu.

Oživenie povrchu :

Pre udržanie stále dokonalého vzhľadu dreva, terasy, nábytku doporučujeme 1 – 2 ročne celý povrch očistiť kefou a väčším množstvom vody, do ktorej pridáme v prípade potreby prostriedok na čistenie dreva. Po dokonalom uschnutí môžeme použiť olej exteriérové použitie.

Ak je drevo príliš zašednuté a nechceme takto zašednuté drevo môžeme po dokonalom očistení použiť prípravok odšedovač. (napr. OSMO).

Údržba olejom sa používa len v tom prípade pokiaľ nechceme dosiahnuť prirodzené zašednutie, patinu dreva.

¹ Pokiaľ montáž terasy vykonáva naša firma a je plánovaná povrchová úprava terasy je táto vykonaná hneď po skončení realizácie. Pokiaľ to dovoľuje počasie v deň náteru.